

O processo de vibração do betão é essencial para que a sua estrutura tenha a compactação necessária para obter resistência, durabilidade e um acabamento sem imperfeições. Vibromax é um vibrador de betão elétrico, portátil e mecânico com diferentes comprimentos de mangueiras e diâmetros de agulhas. Ideal devido ao seu fácil manuseio.

Robusto e durável

- Duplo isolamento, revestimento resistente aos choques e quedas

Flexível

- A união da mangueira e da agulha é vulcanizada para um maior reforço

Prático

- O peso, o tamanho e a pega são de fácil manuseamento
- 3 diâmetros de agulha e dois comprimentos de mangueira disponíveis

Caract. técnicas		PACK 25/3	PACK 38/3	PACK 38/4	PACK 48/4
Potência	W	2300	2300	2300	2300
Peso motor	Kg	6	6	6	6
Velocidade	Rpm	18000	18000	18000	18000
Corrente (máxima)	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Potência acústica	dB	35	35	35	35
Ø Agulhas	mm	25	38	38	48
Compr. mangueiras	m	3	3	4	4
Peso agulha	Kg	7,5	9	11	12,5
Referência Pack		MCPBV-2503	MCPBV-3803	MCPBV-3804	MCPBV-4804

VIBROMAX VIBRADOR DE BETÃO PROFISSIONAL

CE



Robusto e durável
resistente a choques e quedas



Prático
Pega de fácil manuseamento



Flexível
com mangueira e agulha vulcanizada

Um sistema de acionamento portátil, robusto e compacto projetado para uso em locais pesados e aluguer, proporcionando remoção eficaz de ar do cimento a partir de uma fonte de energia independente portátil.

Agulha vibratória BGA

- Vibrador pendular rotativo de peça única, gera 12.000 rpm
- Projetado com o mais alto padrão de qualidade para uma vida útil longa e sem problemas
- Mais de 5 metros de eixo flexível feito de aço especial
- Reforço de mangueira de revestimento de bobina de aço

Grupo motor BGA

- Motor a gasolina HONDA com estrutura de aço protetora compacta, fácil de mover nos locais
- Fornecido com um acoplamento de acionamento universal Two-Dog (compatível com Dynapac e Wacker), também disponível kit de acoplamento asiático
- Nenhuma manutenção especial necessária

Caract. téc. agulha		Agulha 25mm	Agulha 35mm	Agulha 45mm
Ø Agulha	mm	25	35	45
Comp. cabeça	mm	295	330	375
Comp. eixo	mm	6	6	6
Amplitude	mm	0.8	1.2	1.2
Peso agulha	Kg	13.1	15.1	19.6
Peso motor	Kg	26	-	-
Ref. agulha		MC.165.9.080	MC.165.9.081	MC.165.9.082
Ref. motor Honda GX160		MC.165.9.038	-	-

Caract. téc. agulha		Agulha 55mm	Agulha 68mm
Ø Agulha	mm	55	68
Comp. cabeça	mm	390	410
Comp. eixo	mm	6	6
Amplitude	mm	1.2	1
Peso agulha	Kg	20.6	24.6
Referência agulha		MC.165.9.083	MC.165.9.084

VIBRADOR A COMBUSTÃO BGA

CE



HONDA



Mangueira vulcanizada
400mm

