

Volcalis

isolamentos minerais



EASY

Lã Mineral Revestida a Papel Kraft



Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em papel kraft, leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.

$\lambda 40$

Aplicações

Volcalis EASY é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como tetos falsos e coberturas inclinadas.



Tetos
falsos



Coberturas
inclinadas

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.
- Fácil de manusear e com toque suave.



isolamento
térmico



isolamento
acústico



material
incombustível



múltiplas
aplicações



processo
sustentável



aplicação
confortável

EASY Rolo Papel Kraft

Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100	120	140	160	200	220	240	260	280
Largura (mm)	600	1200	600	1200							1 200
Comprimento (mm)	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000	3 600	3 200	2 800

Logística

Un. Embalagem	2	1	2	1							1
m ² Embalagem	14,40		12,00		9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80	4,32
Embalagem por Paleta			24								24
m ² Paleta	345,60		288,00		230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20	103,68

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m ² .K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Condutibilidade Térmica (W/m.K)		0,040									0,040
Reação ao Fogo		F									F
Tolerância da Espessura		T1									T1
Resistência ao Vapor Z (m ² .h.Pa/mg)		3									3
Código de Designação					MW-EN13162-T1-Z3						

Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

Certificados



ACERMI
CERTIFICATE
Nº 20/252/1473
Espessuras: 60 a 280
www.acermi.com



Projetado e fabricado em Portugal

Informações adicionais disponíveis em www.volcalis.pt