

# Volcalis

isolamentos minerais



## EASY

### Lã Mineral Revestida a Alumínio Kraft



$\lambda 40$

Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em alumínio kraft, com bom desempenho térmico e acústico.

#### Aplicações

Volcalis EASY é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como coberturas inclinadas.



#### Vantagens

- Produto aconselhado para zonas de maior humidade.
- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Fácil de manusear e com toque suave.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.



isolamento térmico



isolamento acústico



material incombustível



múltiplas aplicações



processo sustentável



aplicação confortável

## EASY Rolo Alu Kraft



### Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100
Largura (mm)	1 200		
Comprimento (mm)	12 000	10 000	8 000

### Logística

Un. Embalagem	1		
m <sup>2</sup> Embalagem	14,40	12,00	9,60
Embalagem por Paleta		24	
m <sup>2</sup> Paleta	345,60	288,00	230,40

### Dados Técnicos

Resistência Térmica (m <sup>2</sup> .K/W)	1,50	2,00	2,50
Condutibilidade Térmica (W/m.K)		0,040	
Reação ao Fogo		B-s1,d0	
Tolerância da Espessura		T1	
Resistência ao Vapor de Água Z (m <sup>2</sup> .h.Pa/mg)		9	
Código de Designação	MW-EN13162-T1-Z9		

### Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

### Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

### Certificados



### Projetado e fabricado em Portugal

Informações adicionais disponíveis em [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)