

Volcalis

isolamentos minerais



COMFORT

Lã Mineral em Rolo

Painel compacto, fornecido em rolo, disponível em larguras de 400 e 600 mm, para aplicação em sistemas de construção a seco.

Aplicações

Volcalis COMFORT é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização em obras de construção e reabilitação, tais como: divisórias, revestimento de paredes pelo interior e tetos falsos.



Divisórias
em placas de gesso



Revestimento
de paredes pelo interior



Tetos
falsos

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.
- Fácil de manusear e com toque suave.



isolamento térmico



isolamento acústico



material incombustível




múltiplas aplicações



processo sustentável



aplicação confortável



COMFORT Rolo



Dimensões

Espessura (mm)	50	60	70	90	100
Largura (mm)	400	600	400	600	400
Comprimento (mm)	2x 6 600		11 000	9 500	7 400

Logística

Un. Embalagem	6	4	3	2	3	2	3	2	3	2
m ² Embalagem	15,84		13,20		11,40		8,88		7,92	
Embalagem por Paleta	24		24		24		24		24	
m ² Paleta	380,16		316,80		273,60		213,12		190,08	

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m ² .K/W)	1,35	1,60	1,85	2,40	2,70
Condutibilidade Térmica (W/m.K)			0,037		
Reação ao Fogo			A1		
Tolerância da Espessura			T2		
Resistividade ao fluxo de ar (kPa·s/m ²)			≥ 5		
Fator de resistência à difusão do vapor de água (μ)			1		
Código de Designação	MW-EN13162-T2-MU1-AW0,85-AFr5 (50 mm) MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 (≥ 60 mm)				

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	0,85	1
Classe de absorção	B	A

Ensaios Itecons, EN ISO 354, ACL 150/24 COMFORT 50 mm, ACL 199/24 COMFORT 60 mm

Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

Certificados



Projetado e fabricado em Portugal

Informações adicionais disponíveis em www.volcalis.pt