

TINTOMAP BASE COAT

Primário uniformizador liso, pigmentado e colorível. Ideal para suportes não homogêneos



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pigmentado e colorível
- Elevada cobertura
- Capacidade uniformizadora: acabamento homogêneo
- Promotor de aderência: perfeita união primário-acabamento

DESCRIÇÃO

Primário profissional liso de parede, à base de resinas acrílicas modificadas em dispersão aquosa e cargas selecionadas. **TintoMap Base Coat** uniformiza a absorção do suporte e promove a aderência de tintas aquosas e esmaltes de parede. Distingue-se pela elevada capacidade de cobertura e uniformização. É utilizado se for necessário cobrir pinturas antigas de cor escura ou para uniformizar irregularidades cromáticas. Colorido para combinar com o acabamento, é particularmente indicado para cores intensas com cobertura limitada. Estas características, juntamente com a facilidade de aplicação, tornam-no indispensável na presença de suportes não homogêneos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Demão de primário para suportes cimentícios, à base de cal ou gesso, nunca pintados ou com tintas anteriores, desde que não estejam particularmente degradados ou friáveis. **TintoMap Base Coat** também é ideal para superfícies de gesso cartonado ou sistemas de construção modernos.

CICLO APLICATIVO

Preparação do suporte

As superfícies a tratar devem estar curadas, perfeitamente limpas, coesas e secas.

Remover completamente elementos pouco aderentes. Nivelar eventuais irregularidades do suporte (furos, fissuras, fendas) e reparar as partes degradadas, até obter uma superfície suficientemente plana e uniforme.

Aplicação do produto

TintoMap Base Coat está pronto para usar; pode ser diluído com no máximo 10% em volume de água limpa, tendo o cuidado de homogeneizar bem o produto, usando, se possível, um misturador de baixa número de rotações.

TintoMap Base Coat aplica-se com pincel, rolo ou por projeção. O ciclo prevê a aplicação de uma camada de produto.

TintoMap Base Coat pode ser sobre aplicado após 6-12 horas, consoante as condições de humidade e temperatura.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE A PREPARAÇÃO E A APLICAÇÃO

- Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C ou superiores a +35°C.
- Não aplicar com humidade superior a 85%.
- Não aplicar em superfícies externas.
- Não aplicar em superfícies húmidas ou não curadas.

LIMPEZA

Pincéis, rolos e o equipamento utilizados durante a aplicação devem ser limpos com água antes da secagem de TintoMap Base Coat.

RENDIMENTO

O rendimento é altamente influenciado pela absorção e rugosidade do suporte e da ferramenta utilizada para a aplicação. Em condições normais, o rendimento é indicativamente de **9-12 m² por litro**, referente a uma demão de produto.

EMBALAGEM

TintoMap Base Coat é fornecido em baldes de plástico reciclados de 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

24 meses se armazenado em local seco, longe de fontes de calor, a uma temperatura entre +5°C e +30°C. Proteger do gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	líquido pastoso
Cor:	branco, mostruário de cores ou tintas obtidas com o sistema de coloração automático ColorMap®
Massa volúmica (EN ISO 2811-1):	cerca de 1,41 g/cm ³
Resíduo seco em peso (EN ISO 3251):	cerca de 57%

DADOS APLICATIVOS

Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C
Diluição com água:	pronto a usar ou máx. 10% em volume
Ferramentas adequadas:	pincel, rolo, projeção
N.º demãos aconselhadas:	1
Tempo de sobre aplicação:	6-12 horas em função das condições de humidade e temperatura

Rendimento:	9-12 m ² /litro
-------------	----------------------------

PRESTAÇÕES FINAIS

Resistência à passagem do vapor relativo a 0,15 mm de espessura seca S _D (EN ISO 7783):	0,04 m Classe VI
--	---------------------

PRESTAÇÕES AMBIENTAIS

Teor de VOC no produto pronto a usar, cor branca (Diretiva Europeia 2004/42/CE)	≤ 15 g/l
Teor de VOC no produto pronto a usar, colorido (Diretiva Europeia 2004/42/CE)	≤ 20 g/l
Emissões VOC - INDOOR AIR QUALITY	Classe A+

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.

A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

Mapei Portugal SA

Zona Industrial de Cantanhede, Rua 5C, n.º 421, 3060-197 Cantanhede



+351 800 911 884



www.mapei.pt



geral@mapei.pt

60907-7-2026 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

